




Коньково-карнизная черепица ТЕХНИКОЛЬ ЭКСТРА

СТО 72746455-3.5.7-2016

Гидроизоляционный материал для оформления коньков и карнизов



Описание продукции:

Коньково-карнизная черепица Экстра – представлена в 4 цветовых решениях для серии Фазенда. Изготавливается на основе битума с использованием СБС-модификатора, посыпка базальтовая.

Область применения:

Применяется для облегчения монтажа карнизов, эстетического оформления ребер и коньков скатной кровли, защиты от ветровых, снеговых и дождевых нагрузок.

Варианты цветов



Коричневый

Зеленый

Красный

Серый

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумно-полимерное	-
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 °С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12311-1:1999)

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	СТО 72746455-3.5.7-2016
Высота, ±3,0	мм	-	250	СТО 72746455-3.5.7-2016
Толщина слоя, ±0,2	мм	-	3,4	СТО 72746455-3.5.7-2016
Количество слоев	-	-	1	СТО 72746455-3.5.7-2016

Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 «Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТЕХНИКОЛЬ LUXARD» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ SHINGLAS».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса. Срок хранения 18 месяцев.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Коньково-карнизная черепица ТЕХНИКОЛЬ ЭКСТРА
Упаковка	м ²	5
Количество гонтов в упаковке	шт.	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	27,5
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг	5,5
Вес поддона(брутто)	кг	1125
Количество кв. метров кровли на поддоне	м ²	200